

LGC automation

ENSACHEUSE HORIZONTALE Type EASY 4

Équipements standards

- ▲ Châssis avec structure en acier mécano soudé.
- ▲ Peinture vernie lavable.
- ▲ Pieds antivibratoires.
- ▲ Bande d'alimentation longueur 1800 mm.
- ▲ Bande de sortie longueur 700 mm.
- ▲ molettes de soudures 86mm
- ▲ Porte bobine chromé avec échelle gradué pour centrage.
- ▲ Conformateur fixe ou réglable.
- ▲ Surface de contact produit en acier inoxydable.
- ▲ Contrôle électronique de la température.



Équipements en options

- ▲ Détection pour film pré imprimé.
- ▲ Système de centrage d'impression.
- ▲ Allongement bande d'alimentation .
- ▲ Trou d'accrochage.
- ▲ Imprimante thermo transfert
- ▲ Codeur à chaud.
- ▲ Coupe zig-zag.
- ▲ Coupe programmable.
- ▲ Compteur de sachets.
- ▲ Version acier inoxydable.
- ▲ Fermeture pneumatique des molettes.
- ▲ Arrêt en position mâchoires ouvertes.
- ▲ Arrêt manque produit.
- ▲ Double porte bobine.

L'ensacheuse horizontale EASY 4 est une machine à commande électromécanique spécialement conçue pour offrir des performances élevées tout en restant flexible et facile à conduire.

L'ensacheuse EASY 4 est la machine idéale pour l'emballage de produits divers issus des secteurs agro-alimentaires, industriels, cosmétiques ou pharmaceutiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadence machine:	Max 150 cycles/min.
Largeur porte bobine:	400 mm
Longueur sachets:	60 à 400 mm
Largeur mâchoires:	150 mm
Hauteur maxi produit:	90 mm
Largeur maxi produit:	140 mm
Diamètre maxi bobine:	350 mm
Dimensions :	3000 x 800 x 1400 mm
Poids machine:	400 Kg
Alimentation:	240 V-50 Hz

