

LGC automation

ENSACHEUSE Flow Pack FUTURA

Équipements de série:

- ▲ Automate SIMENS SIMOTION D410-2.
- ▲ Afficheur tactile, 50 mémoires produits.
- ▲ 3 moteurs Brushless.
- ▲ Détection pour film pré imprimé.
- ▲ Châssis en acier mécanosoudé.
- ▲ Peinture vernie lavable RAL gris 7043.
- ▲ Pieds antivibratoires.
- ▲ Bande d'alimentation longueur 1800mm.
- ▲ Taquets à distance variable « Easy push ».
- ▲ molettes de soudures 86mm à ouverture pneumatique.
- ▲ Porte bobine pour film maxi 500mm à ouverture pneumatique.
- ▲ Conformateur dynamique.
- ▲ Surface de contact produit en acier Inoxydable AISI 304.
- ▲ Contrôle électronique de la température.
- ▲ Compteur de sachets.
- ▲ Arrêt en position mâchoires ouvertes.
- ▲ Bande de sortie longueur 800mm.



Équipements en options:

- ▲ Codeur jet d'encre.
- ▲ Codeur thermo transfert.
- ▲ Coupe droite, Zig-Zag, ouverture facile.
- ▲ Version acier inoxydable.
- ▲ Refroidissement par eau réfrigérée.
- ▲ Trou d'accrochage Européen.

L'ensacheuse horizontale Flow Pack FUTURA est la dernière née des machines TLM. Commande électronique dotée d'un automate et afficheur tactile SIEMENS ainsi que de trois moteurs Brushless.

Sa flexibilité et son faible encombrement font d'elle une machine particulièrement adaptée pour travailler de petits produits et séries dans un espace réduit .

La FUTURA est la machine idéale pour le conditionnement de chocolats, biscuits, confiseries mais aussi pour l'emballage de produits divers issus des secteurs agro-alimentaires, cosmétiques, industriels ou Pharmaceutiques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadence machine:	Max 120 cycles/min.
Largeur porte bobine:	500 mm
Longueur sachets:	60 à 300 mm
Largeur mâchoires:	jusqu'à 250 mm
Hauteur maxi produit:	90 mm
Largeur maxi produit:	220 mm
Diamètre maxi bobine:	250 mm
Dimensions :	3300 x 900 x 1600 mm
Poids sans options:	800 kg
Alimentation électrique:	230v AC - 2.5KW