


# LGC automation



Pinces à Souder



Roulettes de soudure



Soudeuses de Table  
Thermiques ou à Impulsion



Soudeuses sur pied  
Thermiques ou à Impulsion



Soudeuses en Continu  
Horizontales et Verticales


## SOUDEUSES de TABLE

### MACHOIRE DE SOUDURE à IMPULSION TYPE MSI

Soudeuse de table automatique pour la fermeture de sachets en Polyéthylène, Polypropylène, PVC ou autres Films Thermo-soudants.

Le temps de soudure, le temps de refroidissement ainsi que le rythme de cycle en mode automatique sont réglables à l'aide de trois potentiomètres en fonction du matériau à souder et de la cadence souhaitée.

Fonction mode manuel par appui sur pédale.



### DOUBLE MACHOIRE DE SOUDURE à IMPULSION TYPE DMSI

Soudeuse de table automatique pour la fermeture de sachets en Polyéthylène, Polypropylène, PVC ou autres Films Thermo-soudants.

Double mâchoires, permettant la soudure de matériaux jusqu'à 2 x 0.5 mm.

Fonctions identiques à la MSI.




### SOUDEUSE AUTOMATIQUE A TEMPERATURE CONSTANTE SType SATC

Soudeuse de table automatique à température constante pour la fermeture de sachets Polypropylène ou autres films complexes thermo-soudants.

Le temps de soudure, ainsi que le rythme de cycle en mode automatique sont réglables à l'aide de deux potentiomètres en fonction du matériau à souder et de la cadence souhaitée.

Température réglable de 0 à 200°C.

Fonction mode manuel par appui sur pédale.



Type	Longueur soudure	Largeur soudure	Epaisseur film maxi	Puissance	Poids	Tension
MSI 350	350 mm	2 mm	150µ x 2	600 W	20.0 kg	230v 50hz
MSI 450	450 mm	2 mm	150µ x 2	700 W	22.0 kg	230v 50hz
MSI 600	600 mm	2 mm	150µ x 2	900 W	24.0 kg	230v 50hz
DMSI 4510	450 mm	10 mm	500µ x 2	2500 W	30.0 kg	230v 50hz
DMSI 6010	600 mm	10 mm	500µ x 2	2900 W	34.0 kg	230v 50hz
SATC 300	300 mm	10 mm	250µ x 2	450 W	19.0 kg	230v 50hz
SATC 450	450 mm	10 mm	250µ x 2	520 W	21.0 kg	230v 50hz
SATC 600	600 mm	10 mm	250µ x 2	620 W	23.0 kg	230v 50hz